



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		SHAMPOO CON ULTRA CERA Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Shampoo	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			23/03/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO		Shampoo para exterior de vehículo.	
SHAMPOO CON ULTRA CERA Ebullient® esta formulado para brindar al vehículo limpieza, protección y brillo sin dañar la pintura. Ideal para cualquier color y tipo de pintura, es de fácil aplicación y de gran rendimiento, con protección extra contra el agua, sol, polvo, rayones y otras impurezas ya que contiene polímeros extrafinos con protector de rayos ultravioleta (UV) para evitar el daño que puede causar la luz del sol en la pintura.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Rociar con abundante agua el vehículo para remover polvo y suciedad. • Disolver en una cubeta llena de agua (5 galones) 2 onzas de SHAMPOO CON ULTRA CERA Ebullient® hasta lograr una mezcla homogénea con espuma. • Aplicar la mezcla en todo el vehículo con ayuda de una esponja. • Remover con abundante agua la espuma sobre el vehículo. • Inmediatamente secar el vehículo con ayuda de una toalla de microfibra o un paño seco.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Mini 4 fl oz, Doy Pack 8 fl oz, 17 fl oz, Litro, 3 Litros, Galón (4.1 L), Galon 3,785 ml (Trigalon), Caneca (19 L) y Tonel (208 L)			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA		Líquido amarillo viscoso con olor a cereza.	
DENSIDAD (±0.05)		1.03 g/cm ³	
SOLUBILIDAD EN AGUA		Soluble en agua	
PUNTO DE FUSIÓN		N/D	
PUNTO DE EBULLICIÓN		N/D	
pH		7.71 – 8.71	
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)		40,000 – 70,000	
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.		Líquido	
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com