



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

## FICHA TÉCNICA (FT)

| SECCIÓN I<br>IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | ABRILLANTADOR DE LLANTAS BLACK STRONG Ebullient®                 |                                                          |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Ebullient®                                                       |                                                          |
| TIPO DE PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | Abrillantador                                                    |                                                          |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | Ebullient International, S.A.                                    |                                                          |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala |                                                          |
| PAÍS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Guatemala                                                        |                                                          |
| TELÉFONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +(502) 2303-6000                               | TELÉFONOS DE EMERGENCIA                                          | +(502) 2251-3560<br>+(503) 2522-5000<br>+(506) 2223-1028 |
| FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                  | 16/03/2026                                               |
| SECCIÓN II<br>INFORMACIÓN DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                                  |                                                          |
| Es un producto formulado con alto peso molecular y excelente efecto antiadherente el cual ayuda a la limpieza, renovación, protección y recuperación del color de neumáticos. Su empleo continuo mantiene la elasticidad y previamente el agrietamiento de los mismos brindándole un excelente brillo.                                                                                                                     |                                                |                                                                  |                                                          |
| SECCIÓN III<br>MODO DE APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                  |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de aplicar <b>ABRILLANTADOR DE LLANTAS BLACK STRONG Ebullient®</b> se recomienda lavar las llantas del automóvil y secarlas.</li><li>• Con una esponja o brocha aplicar directamente sobre la superficie de la llanta de forma uniforme.</li><li>• Para obtener óptimos resultados esperar 5 a 10 minutos para mover el vehículo.</li></ul>                                  |                                                |                                                                  |                                                          |
| SECCIÓN IV<br>PRESENTACIONES DISPONIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                  |                                                          |
| 17 fl oz, 20 fl oz, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                  |                                                          |
| SECCIÓN V<br>PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                          |
| COLOR, OLOR Y APARIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Líquido negro viscoso, con olor característico |                                                                  |                                                          |
| DENSIDAD (±0.05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.05 g/cm³                                     |                                                                  |                                                          |
| SOLUBILIDAD EN AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soluble en agua                                |                                                                  |                                                          |
| PUNTO DE FUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/D                                            |                                                                  |                                                          |
| PUNTO DE EBULLICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/D                                            |                                                                  |                                                          |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.50 – 7.90                                    |                                                                  |                                                          |
| VISCOSIDAD DINÁMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >99,000 mPa·s                                  |                                                                  |                                                          |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Líquido                                        |                                                                  |                                                          |
| Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                          |
| SECCIÓN VI<br>OTRA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                          |
| Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas. |                                                |                                                                  |                                                          |

☎ 2303-6000  
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco  
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺  
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

☎ 2303-6000  
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco  
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺  
[www.grupoebullient.com](http://www.grupoebullient.com)