



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ABRILLANTADOR DE LLANTAS GOLD Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			16/03/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Agregar brillo a las llantas de vehículo.		
La fórmula avanzada del ABRILLANTADOR DE LLANTAS GOLD Ebullient® proporciona una capa protectora impermeable y duradera sobre la superficie de las llantas dejándolas como nuevas. Con protección extra contra el agua, sol, polvo y otras impurezas.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• No se debe de agregar el producto en la parte que tiene contacto con la carretera para prevenir deslizamiento. • Lavar y secar el neumático. • Agregar el producto directamente desde el atomizador. • Frotar con una esponja hasta cubrir toda la superficie lateral de la llanta.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
16 fl oz, 24 fl oz, 1 L, Galón (4.1 L) y Caneca (19 L)			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Líquido incoloro, con olor característico		
DENSIDAD	1.20 – 1.35 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	N/D		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 🌐 📧 📷
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📘 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com