



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM AEROSOL Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador para neumáticos.	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			17/03/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Agregar brillo a las llantas del vehículo.		
Es un producto formulado a base de fluidos de siliconas penetrantes y protectoras, con alto peso molecular. Es una formulación que produce un alto y prolongado brillo a las llantas de todo tipo de vehículo. También puede ser utilizado en cualquier superficie derivada del hule.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Agite bien el producto antes y durante su aplicación. • Rocíe uniformemente el producto sobre la llanta mojada o seca, a una distancia de 15 a 25 cm asegurándose de no voltear la lata y déjelo secar. • Deje secar la llanta antes de mover su vehículo. • Si es la primera vez que aplica ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM AEROSOL Ebullient® en su vehículo le recomendamos aplicar una segunda capa.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
650 ml.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Fluido claro con olor característico.		
Punto inicial e intervalo de ebullición	-40 a -2 °C @ 1013 hPa		
Límites de inflamabilidad	Menor: 1.4%, Mayor: 10.9%.		
Presión de vapor	590 a 1760 kPa @45°C.		
Densidad de vapor	N/D		
pH	N/D		
Viscosidad cinemática	N/D		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Gaseoso.		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 🌐 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com