



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL MOTO Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			04/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL MOTO Ebullient® proporciona brillo prolongado a las llantas de las motocicletas.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Antes de aplicar el ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL MOTO Ebullient® se recomienda lavar las llantas de su motocicleta y secarlas con un paño limpio. • Con una esponja o brocha aplíquelo directamente sobre la superficie de la llanta de forma uniforme. • Para obtener óptimos resultados espere de 5 a 10 minutos para mover su motocicleta. • Si es la primera vez que aplica ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM GEL MOTO Ebullient® en su motocicleta le recomendamos aplicar una segunda capa.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
10 fl oz.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido verde viscoso, con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	1.05 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	4.99 - 5.99		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	> 99,000		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📘 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com