



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM LÍQUIDO Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			27/03/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM LÍQUIDO Ebullient® proporciona brillo prolongado a las llantas del vehículo.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Antes de aplicar ABRILLANTADOR DE LLANTAS PREMIUM LÍQUIDO Ebullient® se recomienda lavar las llantas del vehículo y después secarlas. • Con un atomizador aplicarlo directamente sobre la llanta o con una esponja aplicarlo sobre la superficie de la llanta. • Para obtener óptimos resultados esperar de 5 a 10 minutos para mover el vehículo.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
24 fl oz, Litro, 3 Litros, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido verde, con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	1.05 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	9.00 – 12.00		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 🌐 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com