



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ACTIVADOR 1,250 AMPERAJE Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Activador electrolítico	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			18/03/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO		Activador electrolítico para batería.	
Permite el paso de corriente eléctrica entre las celdas de la batería del vehículo, para que pueda darse la activación es necesario agregar un electrolito fuerte en las celdas, por lo cual el producto contiene una alta concentración de ácido sulfúrico para brindar una conductividad eficiente para su buen funcionamiento.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
- Se recomienda utilizar lentes y guantes para esta operación. - Llevar a un lugar ventilado. - Retirar los empaques que cubren las celdas de la batería. - Agregar el contenido de ACTIVADOR 1, 250° AMPERAJE Ebullient® necesario hasta llegar a la indicación del fabricante de nivel de activador. Este procedimiento debe hacerse con las celdas de la batería en dirección hacia arriba, no hacerlo sobre superficies inclinadas. - Dejar que el ACTIVADOR 1, 250° AMPERAJE Ebullient® repose en la batería por lo menos 30 minutos. - Sellar los compartimientos de las celdas, cargar la batería y conectar al vehículo.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
500 ml, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L)			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido incoloro, fluido con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	1.25 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	N/D		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com