FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		**ADITIVO PARA DIESEL EBULLIENT®**	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Aditivo	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			05/05/2026

SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO	
USO IDENTIFICADO	Aditivo para combustible diésel.

ADITIVO PARA DIESEL EBULLIENT® es un aditivo de alto rendimiento que incrementa la fuerza y desempeño del motor, ayudando a eliminar ruidos, vacilación en el motor, limpiando y protegiendo los inyectores. Mantiene la eficiencia y la potencia del motor en óptimas condiciones, economiza el consumo de combustible, aumenta la potencia y reduce los contaminantes como agua y suciedad. La capacidad máxima de combustible que puede tratar una botella de producto es de 35 galones.

SECCIÓN III
MODO DE APLICACIÓN

- Tener el automóvil apagado.
- Asegurar que el tanque de combustible tenga no menos de 5 galones de combustible.
- Agregar el contenido del recipiente en el tanque.

SECCIÓN IV
PRESENTACIONES DISPONIBLES

8 onzas.

SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido incoloro, fluido con olor característico
DENSIDAD (±0.10)	1.15 g/cm^3
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble en agua
PUNTO DE FUSIÓN	N/D
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D
pH	N/D
VISCOSIDAD	N/D
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido

Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.

SECCIÓN VI
OTRA INFORMACIÓN

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.