



FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ADITIVO PARA GASOLINA EBULLIENT®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Aditivo	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			05/05/2026

SECCIÓN II

INFORMACIÓN DE USO

USO IDENTIFICADO	Aditivo para gasolina
ADITIVO PARA GASOLINA EBULLIENT® es un aditivo de alto rendimiento que incrementa la fuerza y desempeño del motor, ayudando a eliminar ruidos, vacilación en el motor, limpiando y protegiendo los inyectores. Mantiene la eficiencia y la potencia del motor en óptimas condiciones, economiza el consumo de combustible, aumenta la potencia, reduce los contaminantes como agua y suciedad. La capacidad máxima de combustible que puede tratar una botella de producto es de 22 galones.	

SECCIÓN III

MODO DE APLICACIÓN

- Tener el automóvil apagado. - Asegurar que el tanque de combustible tenga no menos de 5 galones de combustible. - Agregar el contenido del recipiente en el tanque.

SECCIÓN IV

PRESENTACIONES DISPONIBLES

8 Onzas.

SECCIÓN V

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido incoloro, con olor característico
DENSIDAD (±0.10)	0.80 g/cm ³
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble en agua
PUNTO DE FUSIÓN	N/D
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D
pH	9.43 – 10.43
VISCOSIDAD	N/D
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido

Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25°C.

SECCIÓN VI

OTRA INFORMACIÓN

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.