



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		AGUA PARA BATERÍA Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Agua para batería	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			18/03/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
AGUA PARA BATERÍA Ebullient® ayuda al buen funcionamiento y mantenimiento de la batería del automóvil logrando un máximo voltaje y amperaje, permitiendo prolongar la vida útil de la batería.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Con el motor apagado, desconectar la batería y llevarla a un lugar ventilado. • Retirar los empaques que cubren las celdas de la batería. • Agregar el contenido de AGUA PARA BATERÍA Ebullient® necesario hasta llegar a la indicación del fabricante de nivel de activador. Este procedimiento debe hacerse con las celdas de la batería en dirección hacia arriba, no hacerlo sobre superficies inclinadas. • Dejar que la batería repose durante al menos 30 minutos, sobre un material aislante para evitar que la batería se descargue. • Sellar los compartimientos de las celdas, cargar y volver a conectar al vehículo.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
18.6 fl oz, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L)			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido azul e inodoro.		
DENSIDAD (±0.10)	0.99 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	0°C		
PUNTO DE EBULLICIÓN	100°C		
pH	6.50 – 7.50		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com