



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		CARBU CLEANER Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Limpiador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			08/05/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
Puede eliminar rápidamente los depósitos del interior y el exterior del carburador para mejorar el rendimiento del motor y el ahorro de combustible. Limpia eficazmente las piezas de metal sin pintar y es de secado rápido.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
- Manténgase alejado de los terminales de la batería y las conexiones eléctricas. Rocía con la lata en posición vertical. Inserta el tubo de plástico firmemente en la válvula botón. No recomendado para vehículos de inyección de combustible. No dañará convertidores catalíticos o sensores de oxígeno. No contiene metanol ni cloruro de metileno. Si se rocía sobre una superficie pintada, límpialo de inmediato. - Con el motor apagado y frío: Carburador: Retira el filtro de aire y limpia el exterior del carburador y todo el varillaje. Evita rociar las conexiones eléctricas. Control de calor del múltiple: rocía en los extremos expuestos del eje ascendente de calor frío. Dejar penetrar y limpiar. Mueva el contrapeso hacia arriba y hacia abajo hasta que quede libre. - Con el motor en marcha: Carburador: rocía ambos extremos del eje de la válvula de estrangulación mientras trabaja ahogar con la mano. Rocía hacia abajo y alrededor de la garganta del carburador para eliminar los depósitos del área de la placa del acelerador. No rocíe garganta del carburador con el motor apagado. No rocíe debajo de la placa del acelerador. Estrangulador: Si el estrangulador se atasca, retira la cubierta del estrangulador y rocíe. Válvula PCV: Desconecta el lado del cárter de la válvula y rocía en el espacio abierto extremo de la válvula mientras mueve el émbolo de un lado a otro.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
450 ml.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Fluido claro con olor característico.		
Punto inicial e intervalo de ebullición	63 a 100 °C @ 1013 hPa		
Límites de inflamabilidad	N/D		
Presión de vapor	N/D		
Densidad relativa	0.825 @ 20°C		

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

pH	N/D
Viscosidad cinemática	N/D
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Gaseoso.
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.	
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN	
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.	