



FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		COOLANT 15-85 EBULLIENT®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Refrigerante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			02/06/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Refrigerante para radiador.		
COOLANT 15/85 EBULLIENT® es un producto basado en mezclas de glicoles al 15% con un paquete de aditivos de óptima calidad diseñado para el uso de automotores y motores de trabajo liviano y pesado. Se mezcla fácilmente con el agua y es compatible con los filtros del sistema de refrigeración y aditivos suplementarios.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Asegurar que el motor del vehículo este apagado y frío. • Vaciar el radiador. • Verter el producto en el radiador hasta la marca de nivel máximo indicada en el tanque.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Galón 3,785 ml, Caneca (19 L) y Tonel (208 L)			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Líquido verde con olor característico.		
Densidad (± 0.01)	1.01 g/cm ³		
Solubilidad en agua	Soluble en agua		
Punto de congelación	-4.65°C (23.63°F)		
Punto de ebullición	101.70°C (215.06°F)		
pH	2.40 – 3.20		
Viscosidad	N/D.		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25°C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			