



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		COOLANT 25/75 Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Refrigerante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			12/05/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
COOLANT 25/75 Ebullient® es un fluido anticorrosivo y anticongelante, incorporando 25% de glicoles con mejores características permitiendo el adecuado funcionamiento de la bomba de agua, termostato, empaques y mangueras del vehículo, ideal para un sistema de enfriamiento por medio de agua de combustión interna a gasolina, diésel o gas sometidos a las más exigentes condiciones de operación tales como equipos agrícolas, maquinaria pesada, autobuses, camiones y motores estacionarios como plantas de generación eléctrica.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Verter el contenido completo del envase dentro del radiador del vehículo. • En caso de emergencia si el nivel de temperatura del automóvil excede el ideal establecido por el fabricante, se debe de realizar la aplicación de COOLANT 25/75 Ebullient® con motor funcionando para evitar daños en el sistema. • Se recomienda aplicarlo en cada servicio del automóvil para el óptimo funcionamiento del motor.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Galón 3,785 ml, Caneca (19 L) y Tonel (208 L)			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido rojo con olor característico.		
DENSIDAD (±0.01)	1.02 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	-10.52°C (13.06°F)		
PUNTO DE EBULLICIÓN	102.99°C (217.38°F)		
pH	2.35 – 3.35		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D.		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📘 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com