



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		COOLANT DIESEL 4 Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Refrigerante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			02/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Refrigerante para vehículos.		
COOLANT DIESEL 4 Ebullient® es una alta concentración diseñada para motores diesel, sometida a mayores desafíos lo que le brinda una mayor protección a todo el sistema de enfriamiento del motor, bomba de agua, termostato, empaques y mangueras. Es ideal para cualquier tipo de sistema de agua, ya sea automotriz, industrial, estacionario, etc.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Verter el contenido del envase dentro del radiador del vehículo. • En caso de emergencia si el nivel de temperatura excediera del ideal establecido por el fabricante, la aplicación de COOLANT DIESEL 4 Ebullient® debe de efectuarse con el motor funcionando para evitar daños en el sistema. • Se recomienda aplicar COOLANT DIESEL 4 Ebullient® en cada servicio del vehículo para el óptimo funcionamiento del motor.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Líquido rojo con olor característico.		
Densidad (± 0.05)	0.99 g/cm ³		
Solubilidad en agua	Soluble en agua		
Punto de congelación	-1.29°C (29.68°F)		
Punto de ebullición	100.55°C (212.99°F)		
pH	2.35 - 3.15		
Viscosidad (mPa·s)	N/D.		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i w t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com