



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		COOLANT REFRIGERANTE Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Refrigerante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
Contiene agentes anticorrosivos que previenen el óxido, limpian los conductos del radiador, permitiendo el adecuado funcionamiento de la bomba de agua. COOLANT REFRIGERANTE Ebullient® es ideal para cualquier tipo de sistema de enfriamiento por medio de agua, ya sea automotriz, industrial, estacionario, etc.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Asegurar que el motor del vehículo este apagado. • Vaciar el radiador. • Limpiar el radiador con agua desmineralizada. • Verter el refrigerante COOLANT REFRIGERANTE Ebullient® en el radiador hasta la marca de nivel máximo indicada en el tanque. • Encender el vehículo y si el nivel de refrigerante baja, adicionar más hasta alcanzar el nivel máximo permitido, esta labor debe de hacerse cuando la temperatura del motor vuelva a bajar.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Litro, Trigalon (3.8 L), Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Líquido verde con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	0.99 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	-0.77°C (30.61°F)		
PUNTO DE EBULLICIÓN	100.23°C (212.41°F)		
pH	2.77 - 3.58		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D.		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido.		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
☎ 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com