



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		CREMA PARA PULIR EXTRAFINA Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Pulidor	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			29/05/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
La CREMA PARA PULIR EXTRAFINA Ebullient® es una alta concentración de polímeros de óptima calidad lo que le brinda un acabado excepcional fino, sin dañar o rayar la pintura. Revive todo tipo de acabado de pintura a base de laca o sintéticos. Puede aplicarse en fibra de vidrio, metales, plásticos o en superficies muy deterioradas. Se aplica y se pule fácilmente. No daña la piel.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Limpiar la superficie que se desea pulir con un paño. • Aplicar la CREMA PARA PULIR EXTRAFINA Ebullient® con un paño limpio. • Frotar en línea recta hasta obtener el resultado deseado. • Pulir con un paño seco y limpio hasta obtener un brillo excepcional. • Para proteger y obtener más brillo, lustrar con PASTA PARA LUSTRAR Ebullient®.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
17 fl oz, Galón (4.1 L) y Caneca (19 L)			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Líquido viscoso color blanco, con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	1.00 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	8.70 – 8.90		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	5000 – 7000		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido con alta viscosidad		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📘 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com