



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		ELIMINADOR DE OLORES Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Aromatizante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			01/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
ELIMINADOR DE OLORES Ebullient® es una solución perfecta para eliminar de forma rápida y permanentemente los olores no deseados. Es ideal para utilizarlo en autos, hogar, hoteles, zapatos, con mascotas o cualquier ambiente donde se requiera.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Agitar antes de usar. • Rociar sobre la superficie o el área en la que se requiera. • Si se aplica sobre una superficie asegurarse de eliminar cualquier resto de producto con ayuda de un paño limpio de microfibra.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
9 fl oz, 16 fl oz, Galón (4.1 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Líquido ligeramente blanco, con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	1.00 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	5.50 – 7.50		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i w t y
www.grupoebullient.com