



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		FRESH AIR Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Ambiental antibacterial	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
El agente antibacteriano interfiere con el crecimiento y la reproducción de bacterias. Mata y previene las bacterias al luchar contra las bacterias, las esporas, el moho y los microorganismos. Elimina eficazmente cualquier olor desagradable, mejora la estética general y la vida útil de tu vehículo. Esta tecnología de limpieza proporciona aire fresco, limpio y saludable dentro del vehículo, mantiene el interior de tu vehículo libre de bacterias en un 99,9 %.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Secado del condensador: Arranca el motor, apaga el aire acondicionado A/C. Establece el flujo de aire en recirculación con la potencia máxima del ventilador y la temperatura máxima y hace funcionar el sistema durante 5 a 10 minutos. Este procedimiento es muy importante ya que la humedad dentro del sistema de aire acondicionado puede afectar el efecto de limpieza. • Limpieza: Coloca un agente antibacteriano en el espacio para los pies del área del pasajero delantero, abre todas las ventilaciones del tablero, enciende el sistema de A/C y configura la recirculación de aire con la potencia máxima del ventilador y la temperatura mínima. Presiona la palanca de la boquilla hasta la posición de bloqueo y cierra las puertas. Deja que el sistema de aire acondicionado funcione durante otros 3 a 5 minutos y luego ventila bien el interior del vehículo.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
150 ml.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Fluido claro con olor cítrico.		
Punto de ebullición	N/D		
Límites de inflamabilidad	Menor: 1.8%, Mayor: 8.4%		
Presión de vapor	N/D		
Densidad de vapor	N/D		
pH	N/D		
Viscosidad cinemática	N/D		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Gaseoso.		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

**SECCIÓN VI
OTRA INFORMACIÓN**

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

 2303-6000
 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

    
www.grupoebullient.com