



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		GEL DESENGRASANTE - GREASE OUT Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Limpiador gel	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			26/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
GEL DESENGRASANTE - GREASE OUT Ebullient® está formulada especialmente para la limpieza eficaz de grasa y aceite difíciles. Ideal para talleres automotrices e industriales.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Aplicar LIMPIADOR DESENGRASANTE Ebullient® sobre el área a limpiar. • Frotar hasta que la suciedad se haya removido. • Si es necesario aplicar una segunda capa para remover totalmente cualquier suciedad.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
20 fl oz, Litro y Galón (4.1 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Gel de color naranja, con olor cítrico		
DENSIDAD (±0.10)	1.00 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	5.35 – 6.35		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	34,000 – 50,000		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Gel		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			