



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		INJECTOR CLEANER Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Limpiador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			01/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
Este producto está especialmente diseñado para limpiar el sistema de inyección de combustible del motor, la boquilla de fuel oil y diésel, etc. Puede descomponerse rápidamente, elimina la suciedad persistente interna, el coque y los sedimentos de oxidación, soluciona la inestabilidad de la velocidad de ralentí del motor, los temblores y la dificultad para arrancar, mejora la potencia, ahorra combustible y reduce las emisiones, previene eficazmente la corrosión de los inyectores de combustible, reduce los costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del motor.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Asegurarse de que el motor este apagado y frío. • Identificar el área del sistema de admisión o el área especificada en el manual del vehículo para la limpieza. • Agitar el envase antes de usar. • Rociar el limpiador directamente en el área recomendada (inyectores, cuerpo de aceleración o válvulas). • Si es necesario, seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor y permitir que el producto actúe. • Para mantener el rendimiento, se recomienda usar cada 5,000 km o según lo que indique el manual del vehículo.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
450 ml.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Fluido claro con olor característico.		
Punto inicial e intervalo de ebullición	100 °C @ 760 mmHg		
Límites de inflamabilidad	Menor: 1.8%, Mayor: 9.5%		
Presión de vapor	590 a 1760 kPa @45°C		
Densidad de vapor	1.5 @45°C		
pH	N/D		
Viscosidad cinemática	N/D		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Gaseoso.		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

OTRA INFORMACIÓN

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com