



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		LIMPIADOR DE PAREDES OX Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Limpiador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/09/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Limpiador de paredes		
El limpiador de paredes es un producto especial para aplicar en paredes tratadas y no tratadas, ya sea con superficies rugosas o porosas (paredes de cemento, ladrillo, piedras naturales) y en superficies pulidas (mármol, granito, cerámica etc.). Ideal para la aplicación en paredes. Puede limpiar las paredes exteriores de contaminación (esmog) y polvo.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Aplicar LIMPIADOR DE PAREDES OX Ebullient® directamente sobre la pared que desea limpiar, con una brocha grande o con un pulverizador. • Deje actuar durante al menos 5 minutos. Frote con un paño o cepillo adecuado y rocíe con suficiente agua. • Para obtener un resultado óptimo en superficies verticales, se aconseja utilizar agua a presión; mientras que en pavimento se aconseja el uso de maquinaria rotativa. • Repita la aplicación si fuera necesario.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
24 fl oz			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Incoloro, fluido con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	0.95 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	9.50 – 10.50		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
☎ 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f i s t y
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com