



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 MOTOCICLETAS Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Lubricante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			05/09/2024
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Lubricante para sistema de frenos.		
Es ideal para el funcionamiento del sistema de frenos hidráulicos de motocicletas ligeras o semi pesadas. Inhibe óxido y corrosión, trabajando hasta un punto de ebullición seco de 205°C y húmedo de 140°C, por lo que garantiza un frenado seguro. LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 MOTOCICLETAS Ebullient® esta formulado bajo normas de calidad S.A.E. J1703 excediente los mas altos y estrictos niveles de calidad, garantizando utilización cuando se mezcla con otros.			
SECCIÓN III RESULTADOS DE USO			
• Lubrica todo tipo de sistema de frenos de vehículo bajo las especificaciones DOT 3. • Asegura frenadas cortas y seguras. • Evita el óxido y corrosión. • No forma residuos.			
SECCIÓN VI MODO DE APLICACIÓN			
• Verter LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 MOTOCICLETAS Ebullient® en el depósito hasta alcanzar el nivel ideal. • Se recomienda que se revise por lo menos una vez al mes y se cambie totalmente una vez al año. • Evite que se derrame el contenido sobre la pintura o fricciones, si esto sucediera lave inmediatamente con suficiente agua. • Al purgar los frenos nunca utilice el líquido de frenos que sale.			
SECCIÓN VII PRESENTACIONES DISPONIBLES			
2 fl oz			
SECCIÓN VIII PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido incoloro, fluido con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	1.10 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua.		
PUNTO DE CONGELACIÓN	-6.0°C (21.2°F)		
PUNTO DE EBULLICIÓN	205.0°C (401.0°F)		
pH	7.30 – 8.68		
VISCOSIDAD	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25°C.

**SECCIÓN IX
OTRA INFORMACIÓN**

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📘 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com