



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		LUBRICANTE PARA CADENA Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Lubricante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Lubricante de cadena.		
LUBRICANTE PARA CADENA Ebullient® está elaborado con aceites minerales y un paquete de aditivos anti desgaste, antiherrumbrante, antioxidante y de adhesividad (antigoteo) que le permita ofrecer un excelente comportamiento de protección a las cadenas de motocicletas y bicicletas.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Aplicar LUBRICANTE PARA CADENA Ebullient® directamente en la cadena y corona de transmisión. • Si es necesario remover el exceso con ayuda de un trapo o papel.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz, 545 ml			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido color verde claro, con olor característico.		
PESO ESPECÍFICO @ 20°C	0.989		
SOLUBILIDAD EN AGUA	No es soluble en agua		
GRAVEDAD API @ 20°C	26.5		
PESO ESPECÍFICO @ 20/4°C	0.893		
COLOR ASTM	3.5		
T. DE INFLAMACIÓN, °C SIN GAS PROPELENTE	212		
VISCOSIDAD SAYBOLT @ 100°F, SUS	1576		
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales			

2303-6000
4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

    
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

 2303-6000
 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

    
www.grupoebullient.com