



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		MAXIMUS ENGINE DESENGRASANTE Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Desengrasante	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			03/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO		Desengrasante para motores.	
MAXIMUS ENGINE DESENGRASANTE Ebullient® es un producto desarrollado para aplicaciones desengrasantes de superficies tales como de talleres mecánicos, estaciones de servicio, áreas industriales y de cualquier otro tipo que requiera una acción desengrasante severa. Excelente poder desengrasante. Por sus características de diseño no ataca las superficies de caucho, plástico ni pintura, su estado líquido le permite ser aplicado manualmente o con aire a presión. Deja las superficies tratadas como en su estado original, no produce irritación a la piel y puede ser eliminado de esta como de las superficies con una corriente de agua.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Se recomienda utilizar guantes y lentes para evitar el contacto directo con el producto, puede provocar irritación. • Agitar antes de usar. • Aplicar sobre la superficie y permitir que tenga contacto con el producto durante 5 a 10 minutos. • Cepillar la superficie hasta remover la suciedad y después y después lavar con agua a presión. • Secar la superficie.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz, 24 fl oz, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Ligeramente amarillo, fluido con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	1.00 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	N/D		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

OTRA INFORMACIÓN

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com