



FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		MOTO ADITIVO PARA GASOLINA Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Aditivo	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+ (502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+ (502) 2251-3560 + (503) 2522-5000 + (506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			06/05/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Aditivo para gasolina		
Desarrollado con los más recientes avances en aditivos y combustibles. Aumenta el rendimiento del motor, brindando una experiencia de conducción más placentera gracias a un aumento de potencia. Mejora en la aceleración y reducción del consumo de combustible, protegiendo todo el sistema de combustión de la corrosión. Agregue el contenido de este envase por cada 2 galones de combustible.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Llenar el tanque a la mitad del volumen de combustible. • Agregar el contenido del envase completo y luego llenar el tanque con combustible hasta el nivel máximo.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
2 fl oz			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido ligeramente blanco, con olor característico.		
DENSIDAD (±0.10)	1.15 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	No es soluble en agua.		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
Ph	N/D		
VISCOSIDAD	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25°C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			