



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		PASTA PARA LUSTRAR Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Lustrador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			03/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
Ideal para cualquier color y tipo de pintura elaborada a base de ceras, resinas, limpiadores y solventes. Se aplica y se lustra fácilmente por ser una pasta suavizada y fácil de remover. Produce una capa muy resistente sobre la pintura.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Antes de aplicar, lavar y secar la superficie del automóvil. • Se recomienda hacer la aplicación pieza por pieza. • Para obtener óptimos resultados, aplique la pasta con movimientos circulares uniformemente en toda la superficie con una esponja o franela, preferentemente bajo la sobra. • Lustrar utilizando un trapo limpio y seco o wipe, partiendo desde el punto en que se empezó a aplicar.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz, Galón (3.785 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Pasta de color blanco, con olor característico.		
DENSIDAD (±0.05)	1.05 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	No es soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	N/D		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Semisólido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 🌐 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com