



FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		POWER STEERING FLUID Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Aceite lubricante.	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			06/05/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Lubricante para dirección hidráulica.		
POWER STEERING FLUID Ebullient® ofrece una durabilidad de hasta 80,000 kilómetros, es compatible con todos los fabricantes, es ideal para una amplia gama de vehículos, incorporando aditivos tapa fugas que previenen y detienen las fugas en el sistema hidráulico, asegurando un funcionamiento eficiente. Además, ofrece protección contra el desgaste, lo que extiende la vida útil del sistema y previene fallos en la bomba, chirridos y obstrucciones. Con su fórmula convencional universal, este líquido es una opción versátil y efectiva para mantener el sistema de dirección asistida en óptimas condiciones.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Llenar el depósito con POWER STEERING FLUID Ebullient® hasta el nivel recomendado por el fabricante. • Revise el fluido por lo menos una vez al mes.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz y 32 fl oz.			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Líquido claro con un ligero olor a hidrocarburo.		
Densidad relativa	0.8600 @15°C (Agua = 1).		
Solubilidad en agua	N/D		
Punto de fusión	N/D		
Punto de ebullición	N/D		
pH	N/D		
Viscosidad cinemática	13.85 cSt @40°C (Valor típico)		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25°C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			
Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.			