



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		PULIDOR DE VIDRIOS REMOVEDOR DE OJO DE PESCADO Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Restaurador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
Alta concentración, especial para eliminar las manchas comúnmente llamadas “Ojo de pescado” que se localizan sobre toda superficie a base de cristal y/o vidrio.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
- Si el vidrio y/o cristal está rayado, no utilizar este producto, debido a que penetraría el rayón y podría dañar el vidrio. - Utilizar guantes. EI PULIDOR DE VIDRIOS REMOVEDOR DE OJO DE PESCADO Ebullient® solo puede ser aplicado en la parte externa del cristal y/o vidrio. - Nunca utilizar sobre la pintura del automóvil. - Aplicar bajo la sombra. - Utilizar dos paños limpios, uno debe ser humedecido por el PULIDOR DE VIDRIOS REMOVEDOR DE OJO DE PESCADO Ebullient® y el otro con abundante agua. - Con el paño humedecido en el PULIDOR DE VIDRIOS REMOVEDOR DE OJO DE PESCADO Ebullient® frotar con movimientos circulares pequeños en un área no mayor a 30 cm² sobre la superficie que se desea limpiar. - Inmediatamente utilizar el paño humedecido con abundante agua y frotar sobre el área en que se aplicó el producto con la finalidad de remover los residuos.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA		Anaranjado, fluido con olor característico	
DENSIDAD (±0.05)		1.00 g/cm ³	
SOLUBILIDAD EN AGUA		Soluble en agua	
PUNTO DE FUSIÓN		N/D	
PUNTO DE EBULLICIÓN		N/D	
pH		N/D	
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)		N/D	
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.		Líquido.	

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.

**SECCIÓN VI
OTRA INFORMACIÓN**

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

 2303-6000
 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

    
www.grupoebullient.com