



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		QUICK DETAILING CERA PARA LUSTRAR LÍQUIDA MOTO Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Lustrador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			12/05/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
QUICK DETAILING CERA PARA LUSTRAR LÍQUIDA MOTO Ebullient® es una cera rápida para aplicarse en spray. Debe emplearse después de cada lavada sobre la pintura. Provee una apariencia húmeda y de alto brillo, ideal para toda clase de color de pintura de motocicletas.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
- Lave y seque la superficie de su motocicleta. - Es recomendable realizar una pieza a la vez (tanque, guardabarros, cubierta trasera, carenado, etc.) - Rocíe con un atomizador sobre la superficie, utilice dos paños con el primero disuelva el producto y con el segundo lustre la superficie para obtener un brillo y acabado excepcional, si lo aplica en húmedo utilice dos paños con el primero seque la superficie y con el segundo lustre la superficie. - Recuerde no aplicar en superficies calientes o bajo los rayos del sol. - Se recomienda aplicar cada vez que lave su motocicleta.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
10 fl oz			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido color azul, con olor a chicle		
DENSIDAD (±0.10)	1.00 g/cm³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	4.50 – 6.50		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com