



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		RESTAURADOR DE PLASTICOS Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Trata y restaura las superficies de plástico.		
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS Ebullient® es la solución perfecta para dejar como nuevas las partes plásticas exteriores de una forma efectiva, sin dejar residuos. Abrillanta e hidrata la superficie evitando que se deteriore con el paso del tiempo a causa de los rayos ultravioleta. Ideal para bumpers, retrovisores, cobertores, panel de puerta, sellos de goma, filetes, manijas de puertas, perillas, todo tipo de plásticos y hule.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Asegurar que la superficie esté seca y libre de suciedad. • Aplicar el producto sobre la superficie que se desea obtener brillo. • Remover por toda la superficie con ayuda de una esponja. • Dejar que el RESTAURADOR DE PLASTICOS Ebullient® permanezca sobre la superficie por 10 minutos para que pueda ser absorbido. • Remover el exceso con una toalla o trapo seco.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
8 fl oz, 24 fl oz, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido color rojo con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	1.25 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	N/D		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	N/D		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com