



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		SILICON ABRILLANTADOR OX Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			08/09/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Abrillantador para superficies de madera sellada, vinyl, neumático, cuero, plástico y hule.		
SILICON ABRILLANTADOR OX Ebullient® renueva y restaura la superficie, protege contra la decoloración, retrasa el proceso de envejecimiento. Protege, da brillo y restablece el vinyl, neumático, plástico, cuero y la madera sellada.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Agite muy bien antes de usar. • La superficie debe de estar libre de toda suciedad, grasa o agua. • Rociar SILICON ABRILLANTADOR OX Ebullient® sobre una esponja y aplique directamente con esta sobre la superficie seca y limpia. • Para mejores resultados deje que el SILICON ABRILLANTADOR OX Ebullient® penetre en la superficie por varios minutos y posteriormente limpie el exceso.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
9 fl oz			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido blanco, ligeramente viscoso con olor característico		
DENSIDAD (±0.05)	1.00 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	6.00 – 7.00		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	150 – 9,100		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com