



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I			
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		SILICONE PLUS Ebullient® (Canela, Cherry, Chicle, Drakkar, Fresa, New car, Vainilla)	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-3758
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			04/06/2026
SECCIÓN II			
INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Abrillantador para superficies de cuero, vinyl, plástico y caucho.		
Es una concentración más alta de siliconas de óptima calidad, con mejores características que renuevan, protegen, restauran y mejoran considerablemente superficies de vinil neumático, cuero, plástico, hule y madera sellada. No blanquea, no mancha vidrios, no raja las superficies y no es grasoso.			
SECCIÓN III			
MODO DE APLICACIÓN			
• Agitar antes de usar. • Asegurar que la superficie esté seca y libre de suciedad. • Rociar el producto sobre una esponja y con esta aplicar directamente sobre la superficie seca y limpia. Para mejores resultados, permitir que el producto repose sobre la superficie por varios minutos y posteriormente limpiar el exceso.			
SECCIÓN IV			
PRESENTACIONES DISPONIBLES			
10 fl oz, 24 fl oz, Litro, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L).			
SECCIÓN V			
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLOR Y APARIENCIA	Líquido blanco, ligeramente viscoso olor característico (para todas las variantes de aroma, no posee colorante)		
DENSIDAD (±0.05)	1.00 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	5.96 – 6.96		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	8,500 – 9,500 mPa·s		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI			
OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f @ 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com