



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		SILICONE PREMIUM Ebullient® (Fresa, New car, Vainilla, Drakkar, Fresita, Chicle, Cherry, Canela y Almendras)	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Abrillantador	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			07/04/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
USO IDENTIFICADO	Abrillantador para superficies de cuero, vinyl, plástico y caucho.		
SILICONE PREMIUM Ebullient® renueva y restaura la superficie, protege contra la decoloración, retrasa el proceso de envejecimiento. Protege, da brillo y restablece el vinyl, neumático, plástico, cuero y la madera sellada. Protege contra los efectos dañinos producidos por los rayos ultravioleta.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Asegurar que la superficie esté seca y libre de suciedad. • Aplicar el producto sobre la superficie en la que se desea obtener brillo. • Remover de la superficie con ayuda de esponja o toalla. • Remover el exceso con una esponja o toalla.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
Mini 4 fl oz, 6 fl oz, Doy Pack 8 fl oz, 8 fl oz, 24 fl oz, Litro, 3 litros, Galón (4.1 L), Caneca (19 L) y Tonel (208 L)			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
COLOR, OLORES Y APARIENCIA	Líquido blanco, ligeramente viscoso con olor característico (para todas las variantes).		
DENSIDAD (±0.05)	0.99 g/cm ³		
SOLUBILIDAD EN AGUA	Soluble en agua		
PUNTO DE FUSIÓN	N/D		
PUNTO DE EBULLICIÓN	N/D		
pH	4.50 – 6.50		
VISCOSIDAD DINÁMICA (mPa·s)	150 – 9,100		
ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C y 1 atm.	Líquido		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com