



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

FICHA TÉCNICA (FT)

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE/DISTRIBUIDOR			
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO		TIRE INFLATOR Ebullient®	
MARCA		Ebullient®	
TIPO DE PRODUCTO		Inflador en aerosol	
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA		Ebullient International, S.A.	
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE		6ta Calle 26-50 Bodega 4, Zona 4 de Mixco, El Naranjo, Guatemala	
PAÍS		Guatemala	
TELÉFONO	+(502) 2303-6000	TELÉFONOS DE EMERGENCIA	+(502) 2251-3560 +(503) 2522-5000 +(506) 2223-1028
FECHA DE EMISIÓN O FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA FT			15/05/2026
SECCIÓN II INFORMACIÓN DE USO			
Este producto se utiliza como inflador de neumáticos fijo emergente. Ayuda a eliminar la necesidad de un cambio de llanta inmediato con un gato, puede inflar instantáneamente la llanta pinchada. No combustible, sin corrosión en los neumáticos, fácil y seguro de almacenar. Como uno de los productos de emergencia para vehículos, puede resolver el problema de pinchazos de neumáticos y fugas de aire.			
SECCIÓN III MODO DE APLICACIÓN			
• Agite el producto hacia arriba y hacia abajo antes de usarlo. • Conecte la junta del tubo con la válvula de inflado del neumático. • Infle el neumático de acuerdo con las disposiciones de la presión del neumático hasta que el neumático se levante del suelo. • Conduzca lentamente unos 5 minutos después de que termine el inflado para que el agente de reparación se cubra uniformemente en la pared interna del neumático, formando una película uniforme y protectora.			
SECCIÓN IV PRESENTACIONES DISPONIBLES			
450 ml.			
SECCIÓN V PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Color, olor y apariencia	Fluido claro con olor característico.		
Punto inicial e intervalo de ebullición	N/D		
Límites de inflamabilidad	Menor: 4.8%, Mayor: 9.5%		
Presión de vapor	N/D		
Densidad de vapor	N/D		
pH	N/D		
Viscosidad cinemática	N/D		
Estado de agregación a 25°C y 1 atm.	Gaseoso.		
Los parámetros de la sección de propiedades físicas y químicas del producto fueron determinados a una temperatura de 25° C.			
SECCIÓN VI OTRA INFORMACIÓN			

☎ 2303-6000
🕒 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

📱 🌐 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com



DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

Esta Ficha Técnica (FT) contiene toda la información para el manejo correcto del producto y las precauciones necesarias al momento de su manipulación, los valores e información contenida fue basada en el producto en condiciones normales de trabajo y también se utilizó información de las materias primas brindada por proveedores, no se tiene información del comportamiento del producto en condiciones extremas.

☎ 2303-6000
📞 4665-3059

6ta. Calle 26-50 Bodega 4, Z.4 de Mixco
El Naranjo, Guatemala

f 📷 📞 🐦 📺
www.grupoebullient.com